



TARIFA DE PRECIOS "GAS"

JUNIO 2018

1 CONJUNTO FLEXIBLE METALICO (Enchufe de seguridad)

Largo en mm.	1000
EUR. conjunto	61,50

2 TUBO METALICO FLEXIBLE (Tuercas locas)

Largo en mm.	1000
EUR. unidad	50,10

CARACTERISTICAS:

- Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado, trenzado en acero inoxidable AISI 304. y tubo de protección exterior de silicona.
- Ø interior 12 mm. Ø exterior 20 mm.
- Presión máxima 0.5 bar. Caudal 0,8 m³/h. Temperatura máxima 80° C.

3 CONEXIÓN FLEXIBLE EXTENSIBLE

Descripción	Long. Inicial	Long. Máxima	Eur. unidad
CONEXIÓN EXTENSIBLE H1/2-H1/2	200 mm.	340 mm.	18,10
CONEXIÓN EXTENSIBLE H1/2-H1/2	300 mm.	510 mm.	20,40
CONEXIÓN EXTENSIBLE H1/2-H1/2	500 mm.	850 mm.	22,50
CONEXIÓN EXTENSIBLE M1/2-H1/2	200 mm.	340 mm.	19,30
CONEXIÓN EXTENSIBLE M1/2-H1/2	300 mm.	510 mm.	21,60
CONEXIÓN EXTENSIBLE M1/2-H1/2	500 mm.	850 mm.	23,70

CARACTERISTICAS:

- Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 para el conexionado de aparatos fijos a gas de la 1ª, 2ª ó 3ª familia.
- Presión máxima 0,4 bar.
- Extensibles
- Protección exterior con plástico aislante blanco que evita posibles focos de corrosión.
- Rapidez en la instalación de aparatos fijos a gas (calentador, encimera,...) sin soldaduras, aprovechando la instalación, gracias a la flexibilidad y extensibilidad del tubo.
- Testados unitariamente.



S/UNE-EN 14.800



S/UNE-EN 14.800



S/UNE. 60.713/1

NOTA: Se suministrarán en bolsas de 10 unidades.
Otras ejecuciones consultar.